



KM EXTRA

Lavadora de Alta Pressão - Água Quente | High Pressure Washer - Hot Water
Laveuse à Haute Pression - Eau Chaude | Lavadora de Alta Presión - Agua Caliente

PT

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Aspiração de água de um reservatório com um filtro de cartucho de aspiração integrado e de fácil manutenção.
- Tubo de alta pressão com 10 metros.
- Pistola automática e lança de lavagem.
- Dispositivo anti-calcário com bomba e depósito de 2,5 lts.
- Depósito de gasóleo de 18 lts. com sensor de nível e filtro de entrada.
- Válvula profissional de segurança.
- Proteção térmica da caldeira.
- Arranque retardado do queimador.
- Queimador controlado por fluxostato.
- Stop total temporizado.
- Stop total inteligente (STI).
- Aspiração de detergente em alta pressão.

EN

- MAIN FEATURES

- Water suction from a tank with an integrated and readily serviceable suction cartridge filter.
- 10 mts. high pressure hose.
- Washing lance with automatic spray gun.
- Anti-scale device with pump and 2,5 lts. tank.
- 18 litre fuel tank with level floater and fill up filter.
- Professional safety valve.
- Boiler thermal protection.
- Delayed burner start.
- Flow-switch controlled burner.
- Temporised total stop.
- Intelligent total stop.
- High pressure detergent suction.

FR

- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Aspiration de l'eau à partir d'un réservoir avec un filtre à cartouche d'aspiration intégré et facile à entretenir.
- Tuyau haute pression de 10 mts.
- Pistolet automatique avec lance de lavage.
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir de 2,5 litres.
- Réservoir de carburant de 18 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage.
- Soupape de sécurité professionnelle.
- Protection thermique de chaudière.
- Démarrage retardé du brûleur.
- Brûleur contrôlé par un débitmètre.
- Arrêt total temporisé.
- Arrêt total intelligent.
- Aspiration du détergente avec haute pression.

ES

- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Aspiración de agua de un depósito con un filtro de cartucho de aspiración integrado y de fácil mantenimiento.
- Manguera alta presión de 10 metros.
- Pistola automática y lanza de lavado.
- Dispositivo antical con bomba y depósito de 2,5 lts.
- Depósito de combustible de 18 litros con flotador de nivel y filtro de llenado.
- Válvula profesional de seguridad.
- Protección térmica de la caldera.
- Arranque retardado del quemador.
- Quemador controlado por interruptor de caudal.
- Parada total temporizada.
- Parada total inteligente.
- Aspiración detergente con presión alta.



VISTA INTERIOR
INTERIOR VIEW
VUE INTÉRIEURE
VISTA INTERIOR



PAINEL DE CONTROLO
CONTROL PANEL
PANNEAU DE COMMANDE
PANEL DE MANDOS

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TECHNICAL CHARACTERISTICS

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- CARATERISTICAS TÉCNICAS

Modelo Type Modèle Modelo	Tipo Motor Engine Type Type Moteur Tipo Motor	Potência Motor Engine Power Puissance Mot. Potencia Motor (Kw)	R.P.M. Motor R.P.M. Engine R.P.M. Moteur R.P.M. Motor	Tipo Bomba Pump Type Type Pompe Tipo Bomba (bar)	Pressão Bomba Pump Pressure Pression Pompe Presión Bomba (bar)	Débito Bomba Pump Flow Débit Pompe Flujo Bomba (l/min)	Válvula Regula. Regulat. Valve Vanne Régulat. Válvula Regula.	Depós. Deterg. Detergent Tank Cuve Détergent Depos. Deterg. (l)	Depós. Gasóleo Diesel Tank Cuve Diesel Depos. Diesel (l)	Dimensões Dimensions Dimensions Dimensiones c x l x a (mm)	Peso Weight Poids Peso (Kg)
180 K13 STI	TRIFÁSICO	4,0	1450	ZW	180	13	VRFZ	3,5	18	950 x 620 x 850	115
200 K15 STI	TRIFÁSICO	5,5	1450	ZW	200	15	VRFZ	3,5	18	950 x 620 x 850	128

- OPÇÕES

- OPTIONS

- OPTIONS

- OPCIONES

DISTRIBUIDOR

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

EN nº8-2 - Casal do Chafariz | 2565-646 - Ramalhal (TORRES VEDRAS) - Portugal

Tel: +351 261 335 620

www.tomix.com.pt | comercial@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: EN nº14 - Km 38 | 4705-630 TEBOSA - Braga

Tel: +351 253 605 840 | joper@tomix.com.pt

