



1280



VARREDOURAS DE PAVIMENTOS
COM CONDUTOR SENTADO



Características Técnicas

CARACT. / MODELO	1280E	1280P
Motor	Eléctrico 24 V (4x6V) 180 Ah(C5)	Honda 4 Kw (5,5Cv)
Largura de Trabalho (mm)	1200	1200
Rendimento (m2/h)	7800	7800
Autonomia trabalho (h)	4	----
Capacidade depósito combustível (Lit.)	----	4
Consumo combustível (Lit/h)	----	1,5
Superfície filtrante (m2)	4	4
Velocidade máx. (Km/h)	6,5	6,5
Declive máx. (%)	16	16
Sistema descarga depósito	Eléctrico a partir do painel	Eléctrico a partir do painel
Capacidade depósito (Lit.)	105	105
Dimensões (CxLxA) m	1615 x 905 x 1210	1615 x 905 x 1210
Peso (Kg)	336 (s/ baterias)	344

-Todos os modelos estão equipados com 2 escovas laterais e filtro em polyester para pó fino.

TOMIX – Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

E.N. 8-2 Casal do Chafariz – 2565-646 Ramalhal – TVD - Portugal

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt – comercialpress@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 – 4700-895 Tebosa – Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt

Distribuidor