



AIR WET



AIR WET



AUTO INJECTOR

SISTEMAS CENTRÍFUGOS
DE HUMIDIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Nebulização por sistema centrífugo
- Ventilador axial de caudal variável
- Micronização VMD 20 microns
- Não usa bomba nem bicos para nebulizar
- Volume de líquido regulável
- Não necessita de filtros nem tratamento de águas
- O sistema centrífugo e a ventilação podem funcionar em conjunto ou independentemente
- Usa água da rede desde 2 a 6 bar
- Não se obstrui e admite água normal inclusive com cal
- Cobertura de humedificação: 275/400 m² p/ unidade
- Cobertura de tratamento: 250/350 m² p/ unidade
- Cobertura de desinfecção: 350/450 m² p/ unidade
- A instalação serve p/ os três serviços
- Não necessita de manutenção
- Fácil instalação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | AIR WET | AUTO INJ. |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Potência / Frequência / Fase (V/Hz) | 220V-380V / 50 Hz / Monof. – Trif. | 220V / 50 Hz / Monofásico |
| Velocidade a 50 Hz (ventilador) (RPM) | 1.350 | 1.350 |
| Velocidade do disco (50 Hz) (RPM) | 3.000 | 3.000 |
| Consumo de potência (ventilador) (W) | 300 | 300 |
| Consumo (ventilador+disco+bomba) (W) | 620 | 620 |
| Pressão de entrada (Bar) | 2 - 6 | 2 - 6 |
| Consumo regulável (L/h) | 10 - 44 | 10 - 44 |
| Comprimento (mm) | 515 | 515 |
| Diâmetro externo (mm) | 610 | 610 |

NOTA: - O auto injector está equipado com carro e depósito de 100 lts.