



AMSTERDAM



ASPIRADORES DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS



115



315



429M / 440M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	MOTOR (W)	ELEVAÇÃO DE ÁGUA (mm)	DÉBITO DE AR (m3/h)	RUÍDO (dB(A))	CAPACIDADE (Litros)	DIMENSÕES CxLxA (mm)	PESO (Kg)
115	By Pass 1500	2230	255	75,4	15	400 x 400 x 650	10
315	By Pass 1500	2230	255	75,4	23	400 x 400 x 710	12
429M	By Pass 2x1200	2230	510	76,7	62	580 x 740 x 930	29
440M	By Pass 3x1200	2230	765	78,3	62	580 x 740 x 930	29

NOTAS: - Depósito em plástico.

- M – com carro

- Todos os modelos são equipados com filtro cpl p/ pó, lança de tubo flexível c/ 2,5 mts (115 e 315 com 2 mts.), 2 tubos direitos, um tubo curvo, um bocal chato e uma escova redonda.

TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

E.N. 8-2 Casal do Chafariz – 2565-646 Ramalhal - Torres Vedras - Portugal

www. tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt – comercialpress@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 – 4700-895 Tebosa – Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper@tomix.com.pt

Distribuidor