



**BASIC**



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO  
POR JACTO DE ÁGUA FRIA

**Esta lavadora está equipada com:**

- ✓ Depósito de detergente de 15 lts. (\*)
- ✓ Tubo de alta pressão de 10 mts. (\*)
- ✓ Pistola e lança de lavagem de cano duplo (\*)
- ✓ Bomba de pistões profissional
- ✓ Capota em aço inox opcional (\*)
- ✓ Aspiração detergente em baixa pressão (\*)
- ✓ Bomba-motor com flange exterior (\*)
- ✓ STOP TOTAL com temporizador (ST)

**This cold water cleaner is equipped with:**

- ✓ 15 lts. detergent tank (\*)
- ✓ 10 mts. high pressure hose (\*)
- ✓ Washing twin lance with automatic gun (\*)
- ✓ Professional pistons pump
- ✓ Stainless Steel cover in option (\*)
- ✓ Low pressure detergent suction (\*)
- ✓ Pump-motor coupling with external flange (\*)
- ✓ TOTAL STOP temporised (ST)

**La hidrolavadora está equipada con:**

- ✓ Depósito de detergente de 15 lts. (\*)
- ✓ Manguera alta presión de 10 mts. (\*)
- ✓ Lanza doble de lavado con pistola (\*)
- ✓ Bomba de pistones profesional
- ✓ Capó en acero inox en opción (\*)
- ✓ Aspiración de detergente con presión baja (\*)
- ✓ Bomba-motor con flange exterior (\*)
- ✓ PARO TOTAL con temporizador (ST)

**Cette nettoyer est équipée avec:**

- ✓ Réservoir détergent de 15 lts. (\*)
- ✓ Tuyau haute pression de 10 mts. (\*)
- ✓ Pistolet automatique avec lance jumelé de lavage (\*)
- ✓ Pompe à pistons professionnelle
- ✓ Capot en acier inox en option (\*)
- ✓ Aspiration du détergent en basse pression (\*)
- ✓ Moteur-pompe avec bride extérieur (\*)
- ✓ TOTAL STOP avec temporisateur (ST)



100 / 150 / 200

**Características Técnicas**  
**Características Técnicas**  
**Caracteristiques Techniques**  
**Tecnical Features**



50 F50

Modelo Modelo Modèle Model	Pressão Presión Pression Pressure	Débito Caudal Debit Flow Rate	Motor Motor Moteur Motors	R. P. M	Peso Peso Poids Weight	Dimensões Dimensiones Dimensions Dimensions
<b>BASIC 50 F 50</b>	50 Bar	50 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	84 Kg	585 x 430 x 340 mm
<b>BASIC 100 F30 (*)</b>	100 Bar	30 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	98 Kg	760 x 470 x 600 mm
<b>BASIC 100 F30 ST(*)</b>	100 Bar	30 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	100 Kg	760 x 470 x 600 mm
<b>BASIC 150 F15 (*)</b>	150 Bar	15 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	88 Kg	760 x 470 x 600 mm
<b>BASIC 150 F15 ST(*)</b>	150 Bar	15 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	90 Kg	760 x 470 x 600 mm
<b>BASIC 200 F15 (*)</b>	200 Bar	15 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	92 Kg	760 x 470 x 600 mm
<b>BASIC 200 F15 ST(*)</b>	200 Bar	15 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	94 Kg	760 x 470 x 600 mm
<b>BASIC 200 F21 ST(*)</b>	200 Bar	21 lts / min.	7,5 Kw Trif.	1450	100 Kg	800 x 500 x 600 mm

TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart. 33 - 2560-312 Torres Vedras

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 - 4700-895 Tebosa - Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt

**Distribuidor**
