



# KSM



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO  
POR JACTO DE ÁGUA FRIA



### Esta lavadora está equipada com:

- ✓ Depósito de detergente de 0,3 lts.
- ✓ Tubo de alta pressão de 7 mts. (CLASSIC)
- ✓ Pistola automática e lança de lavagem com cabeça regulável jacto / leque
- ✓ Stop Total
- ✓ Enrolador 10 mts. tubo alta pressão (EXTRA)
- ✓ Lança com cabeça Rototek (EXTRA)
- ✓ Arranque progressivo
- ✓ Cabeça da bomba em latão (GOLD)



### This cold water cleaner is equipped with:

- ✓ 0,3 lts. detergent tank
- ✓ 7 mts. high pressure hose (CLASSIC)
- ✓ Washing lance suitable for a pin and a fan-shaped water jet with automatic spray gun
- ✓ Total Stop
- ✓ 10 mts. hose reel high pressure (EXTRA)
- ✓ Rototek head lance (EXTRA)
- ✓ Easy start
- ✓ Brass pump head (GOLD)



### La hidrolavadora está equipada con:

- ✓ Depósito de detergente de 0,3 lts.
- ✓ Manguera alta presión de 7 mts. (CLASSIC)
- ✓ Pistola automática e lanza de lavado con cabezal portaboquilla chorro regulable fino / abanico
- ✓ Paro Total
- ✓ Enrollatubo 10 mts. manguera alta presión (EXTRA)
- ✓ Lanza con cabezal rototek (EXTRA)
- ✓ Arranque progressivo
- ✓ Cabezal da bomba de latón (GOLD)



### Cette nettoyer est équipée avec:

- ✓ Réservoir détergent de 0,3 lts.
- ✓ Tuyau haute pression de 7 mts. (CLASSIC)
- ✓ Pistolet automatique et lance de lavage avec tête réglage jet droit / éventail
- ✓ Total Stop
- ✓ Enrouleur 10 mts. tuyaux haute pression (EXTRA)
- ✓ Lance avec tête rototek (EXTRA)
- ✓ Arrachage progressif
- ✓ Tête de la pompe en laiton (GOLD)

## Características Técnicas Características Técnicas Caracteristiques Techniques Technical Features

| Modelo                  | Pressão        | Débito              | Motor              |             | Peso         | Dimensões                 |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| Modelo                  | Presión        | Caudal              | Motor              | R.P.M       | Peso         | Dimensiones               |
| Modèle                  | Pression       | Debit               | Moteur             |             | Poids        | Dimensions                |
| Model                   | Pressure       | Flow Rate           | Motors             |             | Weight       | Dimensions                |
| <b>KSM 1450 CLASSIC</b> | <b>145 Bar</b> | <b>8 lts / min.</b> | <b>2 Kw Monof.</b> | <b>2800</b> | <b>17 Kg</b> | <b>380 x 320 x 890 mm</b> |
| <b>KSM 1450 EXTRA</b>   | <b>145 Bar</b> | <b>8 lts / min.</b> | <b>2 Kw Monof.</b> | <b>2800</b> | <b>19 Kg</b> | <b>380 x 320 x 890 mm</b> |
| <b>KSM 1480 GOLD CL</b> | <b>150 Bar</b> | <b>8 lts / min.</b> | <b>2 Kw Monof.</b> | <b>2800</b> | <b>18 Kg</b> | <b>380 x 320 x 890 mm</b> |
| <b>KSM 1480 GOLD EX</b> | <b>150 Bar</b> | <b>8 lts / min.</b> | <b>2 Kw Monof.</b> | <b>2800</b> | <b>20 Kg</b> | <b>380 x 320 x 890 mm</b> |

**TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.**

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

Rua Cândido dos Reis, 6 – Apart. 33 – 2560-312 Torres Vedras

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt – comercial@tomix.com.pt

**Delegação Norte:** E.N. Nº 14 Km 38 – 4700-895 Tebosa – Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt

**Distribuidor**