



PODIUM



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
POR JACTO DE ÁGUA FRIA



Esta lavadora está equipada com:

- ✓ Tubo de alta pressão de 10 mts.
- ✓ Pistola e lança de lavagem de cano duplo ou lança com cabeça multireg
- ✓ Bomba de alta pressão com cabeça em latão e pistões em cerâmica
- ✓ Aspiração de detergente em baixa pressão
- ✓ 2 rodas pneumáticas e 2 rodas reversíveis c/ travão (FEX 250, FE 200/202/204 e FG 200)
- ✓ Motor Honda (Kholer-14 Cv) a gasolina e Lombardini a gasóleo.



This cold water cleaner is equipped with:

- ✓ 10 mts. high pressure hose
- ✓ Lance suitable for a pin and a fan-shaped water jet or Washing twin lance with automatic gun
- ✓ High pressure pump with brass head and ceramics pistons
- ✓ Low pressure detergent suction
- ✓ 2 pneumatic wheels and 2 reversible wheels with break. (FEX 250, FE 200/202/204 and FG 200)
- ✓ Petrol Honda (Kholer-14 Cv) and fuel Lombardini motors



La hidrolavadora está equipada con:

- ✓ Manguera alta presión de 10 mts.
- ✓ Lanza doble de lavado con pistola ou lanza con cabezal portaboquilla con chorro regulable fino/abanico
- ✓ Bomba de alta presión con cabeza de latón y pistones de ceramica
- ✓ Aspiración de detergente con presión baja
- ✓ 2 ruedas neumaticas y 2 ruedas reversibles c/ freno (FEX 250, FE 200/202/204 y FG 200)
- ✓ Motor Honda (Kholer-14 Cv) a gasolina y Lombardini a gas-oil



Cette nettoyer est équipée avec:

- ✓ Tuyau haute pression de 10 mts.
- ✓ Pistolet automatique avec lance jumellé de lavage ou lance avec tête réglage jet droit / éventail
- ✓ Pompe haute pression avec tête en laiton et pistons en céramique
- ✓ Aspiration du détergent en basse pression
- ✓ 2 roues pneumatiques et 2 roues réversibles avec frein (FEX 250, FE200/202/204 y FG 200)
- ✓ Moteur Honda (Kholer-14 Cv) à essence et Lomabardini à gasoil



FEX 200/250 FE 200/202/204
FG 200

Características Técnicas Características Técnicas Caracteristiques Techniques Technical Features



FEX 150

Modelo	Pressão	Débito	Motor	R.P.M	Peso	Dimensões
Modelo	Presión	Caudal	Motor		Peso	Dimensiones
Modèle	Pression	Debit	Moteur		Poids	Dimensions
Model	Pressure	Flow Rate	Motors		Weight	Dimensions
PODIUM FEX 150	150 Bar	10 L/min.	5,5 Cv-Gasolina	3400	37 Kg	690x500x890mm
PODIUM FEX 200	200 Bar	13 L/min.	9 Cv-Gasolina	3400	94 Kg	1100x680x940mm
PODIUM FEX 250	250 Bar	15 L/min.	13 Cv-Gasolina	3400	100 Kg	1100x680x940mm
PODIUM FE 200	200 Bar	15 L/min.	13 Cv-Gasolina	1450	100 Kg	1100x680x940mm
PODIUM FE 202	200 Bar	21 L/min.	14 Cv-Gasolina	1450	100 Kg	1100x680x940mm
PODIUM FE 204	150 Bar	30 L/min.	14 Cv-Gasolina	1450	106 Kg	1100x680x940mm
PODIUM FG 200 (*)	200 Bar	15 L/min.	13 Cv-Gasóleo	1450	160 Kg	1100x680x940mm

(*) Modelos com arranque eléctrico a bateria

TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart. 33 - 2560-312 Torres Vedras

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 - 4700-895 Tebosa - Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt

Distribuidor