

# TOMIX



75M

100M



100 H3M

500 H7



Motopulverizadores  
MOTO 4



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chassis de estrutura tubular de aço, menos no modelo 75 M4.
- Depósito em polietileno com capacidade de 75, 100 e 500 litros.
- Sem rodas, 2 ou 4 rodas.
- Motor eléctrico 12 V ou a gasolina de 4 a 9 cv.
- Bomba de membrana ou pistão com débito de 5,3 a 7,9 l/min. e 0 a 4 bar de pressão no modelo 75 M4 e débito de 29 a 71 l/min. e 0 a 40 bar de pressão nos restantes modelos.
- Comando regulador de pressão excepto no modelo 75 M4 com bomba 5,3 l/min.
- Equipamento em opção: enrolador, tubo e pistola.



## TECHNICAL DATA

- Chassis made in tubular steel structure, except in the model 75 M4.
- Tank made in polyethylene of 75, 100 and 500 liters capacity.
- Without wheels, 2 or 4 wheels.
- Electric 12V or benzene engine of 4 to 9 hp.
- Pump membrane or piston with 5,3 to 7,9 l/min. flow rate and 0 to 4 bar pressure in model 75 M4 and 29 to 71 l/min. flow rate and 0 to 40 bar pressure, on remaining models.
- Pressure regulator, except in the model 75 M4, with pump 5,3 l/min.
- Optional equipment: coil, spray gun and tube.



## ELEMENTS TECHNIQUES

- Châssis en structure tubulaire en acier. Le modèle 75 M4 n'a pas de châssis.
- Cuve en polyéthylène avec capacité de 75, 100 et 500 litres..
- Sans roues ou avec 2 ou 4 roues.
- Moteur électrique 12V ou à essence de 4 hp jusqu'à 9 hp.
- Pompe de membrane ou piston avec débit de 5,3 jusqu'à 7,9 l/min et pression de 0 jusqu'à 4 bar en les modèles 75 M4, débit de 29 jusqu'à 71 l/min et pression de 0 jusqu'à 40 bar en les autres modèles.
- Régulateur de pression. Le modèle 75 M4 avec pompe 5,3 l/min n'a pas de régulateur.
- Equipement en option: devoir a tuyau, lance et tuyau.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Chassis estructura tubular en acero, excepto en el modelo 75 M4.
- Depósito em polietileno con capacidades de 75, 100 y 500 litros.
- Sin ruedas, 2 ó 4 ruedas.
- Motor eléctrico 12V ó gasolina 4 astra 9 cv.
- Bomba de membranas ó piston para caudales de 5,3 astra 7,9 l/min y presiones de 0 hasta 4 bar en el modelo 75 M4 y débito de 29 hasta 71 l/min y presiones de 0 hasta 40 bar en los restantes modelos.
- Mando regulador de presión excepto en el modelo 75 M4 con la bomba 5,3 l/min.
- Accesorios adaptables: enroladore, lanza y tubo.

MODELO MODEL MODÈLE MODELO	BOMBA			MOTOR		CAPACIDADE CAPACITY CAPACITÉ CAPACIDAD Litros	PESO WEIGHT POIDS PESO Kg	DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONES CxLxA (mm)
	MODELO MODEL MODÈLE MODELO	DÉBITO FLOW RATE DEBIT CAUDAL l/min.	PRESSÃO PRESSURE PRESSION PRESIÓN bar	MODELO MODEL MODÈLE MODELO	POTÊNCIA POWER PUISSANCE POTENCIA cv/hp			
75 M4-GL	GL	5,3	4	EL - 12V	-	75	12	800x850x330
75 M4-SFL	SFL	7,9	4	EL - 12V	-	75	13	800x850x330
100M4-H3M	M29	29	30	HONDA	4	100	35	700x1000x750
100M4-H4P	APS41	41	30	HONDA	5	100	40	700x1000x750
100-H3M	M29	29	30	HONDA	4	100	54	1600x900x750
500-H7 BP	BP75	71	15	HONDA	5	500	145	2400x1500x1400
500- H7 P	APS71	71,3	40	HONDA	9	500	170	2400x1500x1400

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio  
Prints and technical data, subject to change without notice

Illustrations et données, soumises à alterations sans pré avis.  
Graburas y dados técnicos, sujetos a alteraciones sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Distribuidor - Agent

### TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apartado 33 - 2560-312 TORRES VEDRAS - Portugal - Telefones: Geral: +351 261 335 620 - Fax: 261 335 625  
Dep. Administrativo +351 261 335 624 - Fax: 261 335 626 - Dep. Comercial: +351 261 335 621 - Sec. Peças: +351 261 335 622  
Ass. Técnica: +351 261 335 623 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional N.º 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga  
Telefone: +351 253 605 840 - Fax: +351 253 286 354 - joper@tomix.com.pt