



EC - ES

Polvilhador | Duster | Poudreuse | Espolvoreador

PT

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Depósito em poliéster com capacidades de 200 e 500 lts.
- Chassis monobloco reforçado.
- Ventilador centrífugo.
- Protecção da turbina aerodinâmica.
- Tampa completamente estanque.
- Saída universal para adaptação de diversos kits.
- Sistema de compressão para saída do pó.
- Sistema de regulação de débito do pó, dosagem progressiva garantida.
- Abertura fácil.
- Comando à distância do dosificador.
- Saídas com abertura/fecho do ar e pó independentes.
- Fita metálica anti-estática.
- Alcance da distribuição entre 5 e 35 mts., conforme o modelo.
- Opções para modelo 500:
- 3 saídas.
- 4 saídas vinha.

EN

- MAIN FEATURES

- Tank made in polyester with 200 and 500 liters of capacity.
- Chassis reinforced monoblock.
- Centrifugal fan.
- Aerodynamics protection of turbine.
- Cover completely watertight.
- Universal output for adaptation of several kits.
- Compression system for output of powder.
- Debit system for regulating of the powder, guaranteed dosage progressive.
- Easy opening.
- Remote-controlled of dispenser.
- Independent outputs with opening/closing for the air and the dust.
- Anti-static metal tape.
- Distribution range between 5 and 35 mts., according to model.
- Option for model 500:
- 3 exits.
- 4 exits grape vines.

FR


- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Cuve en polyester avec capacité de 200 et 500 litres.
- Châssis monobloc renforcée.
- Ventilateur centrifuge.
- Protection de la turbine aérodynamique.
- Couverture complètement étanche.
- Sortie universelle pour adaptation à différents kits.
- Système de compression pour la sortie de poudre.
- Système de régulation du débit du poudre, dosage progressive garanti.
- Ouverture facile.
- Commande à distance du distributeur.
- Sorties avec ouverture/fermeture de l'air et du poudre indépendant.
- Ruban métallique antistatique.
- Gamme de distribution entre les 5 et 35 mts., en selon du modèle.
- Option pour modèle 500:
- 3 sorties.
- 4 sorties vineyards.

ES

- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Depósito en poliéster con capacidades de 200 y 500 litros.
- Chassis monobloc reforzado.
- Ventilador centrífugo.
- Protección de la turbina aerodinámica.
- Tapa totalmente estanco.
- Salida universal para la adaptación de varios kits.
- Sistema de compresión para la salida de polvo.
- Sistema de regulación del flujo del polvo, dosificación progresiva garantizada.
- Fácil apertura.
- Mando a distancia del dosificador.
- Salidas con apertura/cierre de aire y polvo independientes.
- Cinta metálica anti-estática.
- Rango de distribución entre los 5 y 35 mts., dependiendo del modelo.
- Opción para modelo 500:
- 3 salidas.
- 4 salidas viñedos.



MEDIDAS
SIZES
MESURES
MEDIDAS



3 - SAÍDAS
3 - EXITS
3 - SORTIES
3 - SALIDAS



4 - SAÍDAS VINHA
4 - EXITS GRAPE VINES
4 - SORTIES VINEYARDS
4 - SALIDAS VIÑEDOS

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TECHNICAL CHARACTERISTICS

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- CARATERISTICAS TÉCNICAS

Modelo Type Modèle Modelo	Capacidade Capacity Capacité Capacidad	Capacidade Capacity Capacité Capacidad	TURBINA-TURBINE-TURBINE-TURBINA				Potência Potency Puissance Potencia	Dimensões Dimensions Dimensions Dimensiones	Peso Weight Poids Peso
			Diâmetro Diameter Diamètre Diámetro	Envolvente Housing Enveloppe Envolvente					
EC-ES 200	200 Lts.	160 Kg	450 mm	-		10 cv	C 1100 x L 800 x A 1200	130 Kg	
EC-ES 200 3S	200 Lts.	160 Kg	450 mm	-		10 cv	C 1100 x L 800 x A 1300	140 Kg	
EC-ES 4S	200 Lts.	160 Kg	450 mm	-		10 cv	C 1200 x L 1000 x A 1500	151 Kg	
EC-ES 500	500 Lts.	400 Kg	450 mm	-		10 cv	C 1360 x L 1070 x A 1350	171 Kg	
EC-ES 500 3S	500 Lts.	400 Kg	450 mm	-		10 cv	C 1360 x L 1070 x A 1450	181 Kg	
EC-ES 500 4S	500 Lts.	400 Kg	450 mm	-		10 cv	C 1360 x L 1270 x A 1850	192 Kg	

- ACESSÓRIOS INCLUIDOS

- FITTING SUPPLIED

- ACCESSOIRE FOURNI

- ACCESORIO INCLUIDO

DISTRIBUIDOR

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

EN nº8-2 - Casal do Chafariz | 2565-646 - Ramalhal (TORRES VEDRAS) - Portugal

Tel: +351 261 335 620

www.tomix.com.pt | comercial@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: EN nº14 - Km 38 | 4705-630 TEBOSA - Braga

Tel: +351 253 605 840 | joper@tomix.com.pt

